



NUEVO PRODUCTO

WEATHERLED II 18 y 30 WATTS AURORA V



Estamos mejorando nuestro luminario de LED a prueba de polvo y vapor.

El nuevo WEATHERLED II está armado con nuestras lámparas de LED autorreguladas AURORA V.

Con este sistema, incrementamos la eficiencia lumínica de los luminarios, ya que disminuimos considerablemente el consumo de energía eléctrica y mantenemos su luminosidad.

También se reduce el peso total del luminario, por lo que su instalación es **más sencilla** que antes.

Este equipo ofrece **más vida y mejor calidad de luz** que otros productos similares disponibles en el mercado.

Además, el ensamble más sencillo del luminario WEATHERLED II nos permite ofrecerlo a un precio muy competitivo en el mercado.



TOTALMENTE Ecológico:
No contiene Mercurio, ni PCBs, y cumple con la
normatividad ROHS



NUEVO PRODUCTO
WEATHERLED II DE 18 y 30 WATTS
 Luminario a prueba de humedad, polvo y vapor para uso interior o exterior, a base de tubos de leds AURORA V



CARACTERISTICA

- ⇒ 50,000 horas de vida.
- ⇒ Disponible en tamaño de 66 cm (2 x 9 watts, clave 6448) y (2 x 15 watts, clave 6446).
- ⇒ Ensamblado con 2 tubos de led autorregulados de 9 ó 15 Watts.
- ⇒ Calidad de luz AURORA V; 5000K y 85% de Rendimiento Cromático.
- ⇒ Cuerpo de ABS; Difusor de Policarbonato y broches de acero inoxidable.
- ⇒ A prueba de polvo, agua y vapor, con grado de protección IP65.
- ⇒ Opera en temperaturas frías desde -40C.
- ⇒ Controladores electrónicos integrados de alta eficiencia y alto factor de potencia.
- ⇒ Multivoltaje: Opera desde 100 hasta 277 Volts.
- ⇒ Distribución adecuada de la luminosidad.
- ⇒ Totalmente libre de Mercurio, Plomo y elementos tóxicos.
- ⇒ Totalmente encapsulado y seguro; no contiene vidrio ni partes frágiles expuestas.
- ⇒ Refaccionamiento en todas sus partes.
- ⇒ Garantía de reposición sin cargo.

BENEFICIO

- ✓ Larga vida, para extender la inversión.
- ✓ Versatilidad para brindar la luz adecuada en donde se requiera.
- ✓ Ensamble sencillo para una operación confiable.
- ✓ Mejor luz para ambientes de trabajo.
- ✓ No se oxida, ni se deteriora su apariencia durante su larga vida.
- ✓ Operación confiable en exteriores, o en ambientes de extrema humedad.
- ✓ Ideal para cámaras frías y cualquier ambiente interior o exterior.
- ✓ Aprovechamiento óptimo de la energía, menor consumo y menores costos de operación.
- ✓ Operación confiable en cualquier condición de alimentación eléctrica. Funciona en circuitos de 120 ó 240 Volts. Soporta picos y variaciones de voltaje.
- ✓ Se requieren menos luminarios para mantener los niveles de iluminación.
- ✓ Evita riesgos y costos por disposición de materiales peligrosos.
- ✓ Cumple con normas de seguridad para procesos de alimentos, bebidas y medicinas.
- ✓ Confianza de contar con el equipo en operación en caso de falla.
- ✓ Protección de la inversión.

NOTA: El luminario WEATHERLED II tiene un tiempo de encendido de 2 segundos.



Este producto corresponde a la página de 3 de la lista de precios de Línea Verde:

	Medidas	Volts	Watts	Clave	Calidad de Luz	Garantía Meses	Horas usuario	Lúmenes iniciales	Precio de Lista c/u
WEATHERLED II Luminario de colgar o sobreponer Para uso interior o exterior	L: 1270 mm A: 155 mm H: 110 mm	100-277	30	6446	Aurora V	48	50,000	4000	\$ 3,980.-
	L: 660 mm A: 155 mm H: 110 mm	100-277	18	6448	Aurora V	48	50,000	2400	\$ 3,060.-