

Boletín técnico

SLIMLED II

LUMINARIO DECORATIVO PARA MONTAJES MEDIOS

Luminario de colgar de alto rendimiento para comercio y oficinas para montajes medios.

Larga Vida: 60,000 horas

CLAVE 6663A/6663B 6665A/6665B/6667A/6667B

Características físicas

Uso	Interior					
Material	Cuerpo de aluminio extruido, Difusor prismático de PVC. Herrajes y cables de colgar de acero.					
Montaje	De colgar					
Peso	6663A	6663B	6665A	6665B	6667A	6667B
	685 g		1350 g		2680 g	
Fuente luminosa	2 ó 4 circuitos PCB de 168 elementos DURO LED Aurora V c/u de alta eficiencia.					

Características eléctricas

Controlador	Electrónico integrado de alta eficiencia y alto factor de potencia, de corriente constante.					
Voltaje de alimentación	85 a 305 Volts, 50/60 Hz					
Protección interna	Contra picos y altas de voltaje					
Tiempo de encendido	2 segundos.					
Rango de temperatura de operación	-40 a + 40° C					
Consumo	6663A	6663B	6665A	6665B	6667A	6667B
	18 W		30 W		60 W	

Dimensiones

Alto: (H)	50 mm					
Ancho: (A)	50 mm					
Largo total: (L)	6663A	6663B	6665A	6665B	6667A	6667B
	602 mm		1206 mm		2406 mm	

Características ópticas

Temperatura de color	5000° K					
Color	Aurora V					
Rendimiento cromático	85%					
Lúmenes iniciales	6663A	6663B	6665A	6665B	6667A	6667B
	2520		4800		9600	

Protección ambiental

No contiene PCB's ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad

Vida	60,000 horas.
Garantía	48 Meses.

